



# Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 1261/48 B



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Lagerware (auf Rolle), Aufgabe- und Abnahmestationen, Zuführ und Sortieranlagen, Metalldetektoren Backwaren Industrie, Fisch Industrie, Verpackungsindustrie // stock goods (on roll, feeding and collection stations, feeding and sorting machines, metal detectors, fish industry, packaging industry)
Eigenschaften // properties	Querstabil, Öl- und Fettresistent, Dehnungsarm // transverse stability, oil and fat resistant, low elongation
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, Hakenverbinder (rostfrei), Spiralverbinder // finger joint, Hook connector (stainless), spiral connector
Gewebe // fabric	Polyester, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	10
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	PVC
Beschichtung Laufseite // coating material running side	Gewebe-Imprägnierung
Farbe // colour	Blau // blue
antistatisch // antistatic	nein//no
prägefähig // embossable	nein//no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	VO EU 10/2011, VO EG 2023/2006 FDA: C.F.R.21, §177.2600/1680; FDA USDA
Dicke mm // thickness mm	2,4
Gewicht g/m <sup>2</sup> //weight g/m <sup>2</sup>	2.800
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	60
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-10 bis +110 // -10 up to +110
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	/
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	/
Wärmedurchgangswert W/m <sup>2</sup> // heat through value W/m <sup>2</sup> .00	/