



Technische Information / Technical information

Bandtype PVC 35/1 R



Tradition and innovation since 1929

Einsatzgebiete // fields of application	Lagerware (auf Rolle), Aufgabe- und Abnahmestation, Zuführ- und Sortieranlagen, Backwaren, Metalldetektoren, Verpackungsindustrie, Klebende Massen, Stautransport // stock goods, feeding and collection station, feeding and sorting machines, baking industry, metal detectors, packaging industry, sticky masses, slow transport
Eigenschaften // properties	Hohe Flexibilität, Querstabil, Öl- und Fettbeständig, Dehnungsarm, Gute Feuchtigkeitsaufnahme, Niedriger Reibwert Tragseite, Anti-Haft-Effekt // high flexibility, oil and fat resistant, absorbent, low elongation, low friction value, anti-ahesive-effect
Verbindungsarten // types of joining	Fingerverbindung, Hakenverbinder (rostfrei), Spiralverbinder // finger joint, Hook connector (stainless), spiral connector
Gewebe // fabric	polyester, Baumwolle, monofil // polyester, cotton, monofil
Lagenzahl // number of plies	2
Zugkraft bei 1% Dehnung N/mm // tractive power for 1% tension N/mm	5
Beschichtung Tragseite // coating material carrying side	nein // no
Beschichtung Laufseite // coating material running side	nein // no
Farbe // colour	beige
antistatisch // antistatic	nein // no
prägefähig // embossable	nein // no
Lebensmitteignung // certificate about food applicability	FDA: C.F.R., §175.300
Dicke mm // thickness mm	1,9
Gewicht g/m ² // weight g/m ²	1.800
max. Breite mm // max. width mm	2.000
min. Walzen-Ø mm // min. roller-Ø mm	20
Temperaturbeständigkeit °C // temperature stability °C	-10 bis +110 // -10 up to +110
Reibungskoeffizient auf Stahl Tragseite // friction value on steel carrying side	/
Reibungskoeffizient auf Stahl Laufseite // friction value on steel running side	/
Wärmedurchgangswert W/m ² // heat through value W/m ² .00	/